



# **DİJİTAL OTOMATİK DOZAJ KONTROLLÜ GRC / GFRC HARÇ ÜRETİM KOMPLEKSİ**

**GMPC01-40AU**

## GENEL ÖZELLİKLER

Miksermak GMPC01-40AU Dijital Otomatik Dozaj Kontrollü Grc / Gfrç Harç Üretim Kompleksi, Yüksek üretim kapasitesine sahip prekast üretim tesisleri için harç üretim hızını ve kalitesini arttırmak ve standart hale getirmek için tasarlanmıştır. Kolay kullanım ve yüksek performansı birlikte sunmaktadır. Tek düğme ile çimento, kum, polimer, akışkanlaştırıcı ve suyu belirlenmiş oranlarda otomatik olarak besler, karıştırır ve hazırlar. Sahip olduğu yüksek teknolojinin sağladığı bir çok özellik ile üretim kapasitenizi, ürün kalitenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttıracak ve üretim maliyetinizi düşürecektir.

- **40 Tonluk** Çimento Silosu ve **40 Tonluk** Kum Silosu
- **3 Farklı Sıvıyı** kontrol edebilen Sıvı Besleme Ünitesi
- Tüm sistemin kontrolünü sağlayan Kontrol Panosu
- **120 Kg** Kova kapasitesi
- **3 Dakika/Kova (2400 kg/saat)** Üretim kapasitesi
- Aşınmaya karşı işlem görmüş, kanatlı özel tasarıma sahip karıştırma bıçağı
- **750 devir/dakika** veya **1400 devir/dakika** çalıştırmayı sağlayan çift devir hızı
- Karıştırma sırasında kovanın üstünü kapatarak toz sızdırmazlığını sağlayan kova koruma kapağı
- LCD Gösterge
- **(DADCS):** Tek düğme ile çimento, kum, polimer, akışkanlaştırıcı ve suyu belirlenmiş oranlarda otomatik olarak besleyip, karıştırmayı sağlayan **Dijital Otomatik Dozaj Kontrol Sistemi**
- **(SMS):** Sürekli olarak silolardaki kum ve çimento miktarını ölçen **Silo Ölçüm Sistemi**
- **(OPS):** Siloların dolum sırasında aşırı dolumunda uyarı veren **Aşırı Dolum Önleme Sistemi**
- **(HCMS):** Harcın kaliteli bir şekilde homojen olarak karıştırılabilmesi için, karıştırma sırasında bıçağın yukarı ve aşağıya otomatik hareket etmesini sağlayan **Homojen Harç Karıştırma Sistemi**
- **(SMS):** Karıştırma bıçağını, kovadan çıkartıldığı anda algılayarak otomatik durduran **Güvenli Karıştırma Sistemi**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Çimento Silosu:	40 Ton
Kum Silosu:	40 Ton
Sıvı Besleme:	Su, Polimer, Akışkanlaştırıcı
Kova Kapasitesi:	120 Kg
Üretim Kapasitesi:	3 Dakika/Kova (2400 kg/saat)
Mikser Bıçak:	Aşınmaya Karşı İşlem Görmüş, Kanatlı Özel Tasarım
Karıştırma Hızı:	Çift Devir Hızı (750 Devir/Dakika, 1400 Devir/Dakika)
Çalışma Gerilim İhtiyacı:	380 V, 50 Hertz
Ek Özellikler:	<b>(DADCS) Dijital Otomatik Dozaj Kontrol Sistemi</b> <b>(OPS) Aşırı Dolu Önleme Sistemi</b> <b>(SMS) Silo Ölçüm Sistemi</b> <b>(HCMS) Homojen Harç Karıştırma Sistemi</b> <b>(SMS) Güvenli Karıştırma Sistemi</b>

(\*) Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic., makinalar ve özellikler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklı tutar.

Detaylı bilgi için:

Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic. Abidin BAYAZITOĞLU Adres : 4. Esensehir Mah. Hidayet Sok. No:7 Y.Dudullu / Umraniye İstanbul, Türkiye	Telefon : +90 (216) 313 49 06 +90 (216) 313 49 08 Faks : +90 (216) 313 48 92 E-mail : <a href="mailto:info@miksermak.com">info@miksermak.com</a> Web : <a href="http://www.miksermak.com">http://www.miksermak.com</a>
---	--