



GRC / GFRC SPREY MAKİNASI

GSM01-25TM

GENEL ÖZELLİKLER

Miksermak GSM01-25TM GRC/GFRC Sprey Makinası, standart üretim kapasitesine sahip prekast üretim tesisleri için güvenilirlik ve kolay kullanımı birlikte sunmaktadır. Sahip olduğu bir çok özellik ile üretim kapasitenizi arttırarak üretim hattınızın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

- **25 Kg/Dakika'**ya ulaşan püskürme kapasitesi
- Yüksek basınçla çok daha iyi yapışma ve homojen bir püskürtme sağlayan Püskürtme Tabancası
- **(CFPS):** Pompa durdurulduğunda harcın tabancadan akmasını önlemek amacıyla kullanılan **Harç Akım Önleme Sistemi**
- **(WRCS):** Bir çok fonksiyonu makinanın başına gitmeden kontrol etmeyi sağlayan ve güvenlik için 24V ile çalışan **Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi**
- **(PCS):** Tabanca üstündeki Harç Püskürtme Vanası ile makinanın başına gitmeden pompayı açıp kapatmayı sağlayan **Pnömatik Kumanda Sistemi**
- **(EPS):** Motoru aşırı akımdan koruyarak yanmasını önleyen **Motor Koruma Sistemi**
- Harici katı maddelerin harcın içine karışarak pompayı bozmasını önlemek amacıyla kullanılan çıkartılabilir **Harç Eleği**
- **Dört bobin** alabilir **Geniş Fiber Tepsisi**
- Güvenlik ve Temizlik için **Güçlendirilmiş Şeffaf Harç Borusu**
- Kolay erişebilirlik için **Açılır Katlanır Teleskobik Kol**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde:	Elektro Statik Boyanmış Çelik Gövde
Fiber Tepsi Kapasitesi:	4 Bobin
Pompa:	Sonsuz Tip, Çelik Rotor, İçi Kauçuk Kaplı Çelik Stator
Pompalama Kapasitesi:	10-25 Kg/Dakika, Elektronik Ayarlı
Pompalama Kontrolü:	Otomatik ve Manuel Start/Stop
Pompalama Basıncı:	35 Bar
Hava Tüketimi ve Kontrolü:	Max. 25 Litre/Saniye, Basınç Regülatör Kontrollü
Çalışma Gerilim İhtiyacı:	380 V, 50 Hertz
Pompa Motoru:	2,2 kW, 1.400 Devir/Dakika
Vibrasyon Motoru:	0,18 kW, 3.000 Devir/Dakika
Ana Güç Kablosu:	5x4mm ² TTR Kablo
Kablolu Uzaktan Kumanda:	Pompa ve Vibrasyon Kontrolü (Güvenlik için 24 V)
Pnömatik Kumanda:	Pompa Kontrolü
Pompalama Hortumu:	Yüksek Basınca Dayanıklı, Çap:34 mm, Uzunluk 905 cm
Bunker Kapasitesi:	250 lt
Yerden Yükseklik (Gövde):	100 cm
Yerden Yükseklik (Kollu):	255 cm
Kol Boyu:	400 cm, 250 cm
Boyutlar:	Y:255cm x E:95cm x B:130cm
Ağırlık:	350 Kg
Ek Özellikler:	(CFPS) Harç Akım Önleme Sistemi (WRCS) Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi (PCS) Pnömatik Kumanda Sistemi (EPS) Motor Koruma Sistemi

(*) Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic., makinalar ve özellikler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklı tutar.

Detaylı bilgi için:

Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic. Abidin BAYAZITOĞLU Adres : 4. Esensehir Mah. Hidayet Sok. No:7 Y.Dudullu / Umraniye İstanbul, Türkiye	Telefon : +90 (216) 313 49 06 +90 (216) 313 49 08 Faks : +90 (216) 313 48 92 E-mail : info@miksermak.com Web : http://www.miksermak.com
---	--