



GRC / GFRC SPREY MAKİNASI

GSM01-25RE

GENEL ÖZELLİKLER

Miksermak GSM01-25RE GRC/GFRC Sprey Makinası, standart üretim kapasitesine sahip prekast üretim tesisleri için güvenilirlik ve kolay kullanımı birlikte sunmaktadır. **Elektrikli Rayda Dolaşım Sistemi (ERMS)** ile kalıplar arasında kolay ve hızlı bir şekilde dolaşmayı ve seri üretim yapabilmeyi sağlar. Sahip olduğu bir çok özellik ile üretim kapasitenizi artırarak üretim hattınızın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

- **25 Kg/Dakika**'ya ulaşan püskürme kapasitesi
- Yüksek basınçla çok daha iyi yapışma ve homojen bir püskürtme sağlayan Püskürtme Tabancası
- **(ERMS):** Seri üretim sırasında, kalıplar arası makinanın kolaylıkla dolaşmasını sağlayan **Elektrikli Rayda Dolaşım Sistemi**
- **(CFPS):** Pompa durdurulduğunda harcın tabancadan akmasını önlemek amacıyla kullanılan **Harç Akım Önleme Sistemi**
- **(WRCS):** Bir çok fonksiyonu makinanın başına gitmeden kontrol etmeyi sağlayan ve güvenlik için 24V ile çalışan **Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi**
- **(PCS):** Tabanca üstündeki Harç Püskürtme Vanası ile makinanın başına gitmeden pompayı açıp kapatmayı sağlayan **Pnömatik Kumanda Sistemi**
- **(EPS):** Motoru aşırı akımdan koruyarak yanmasını önleyen **Motor Koruma Sistemi**
- Harici katı maddelerin harcın içine karışarak pompayı bozmasını önlemek amacıyla kullanılan çıkartılabilir **Harç Eleği**
- **Dört bobin** alabilir **Geniş Fiber Tepsisi**
- Güvenlik ve Temizlik için **Güçlendirilmiş Şeffaf Harç Borusu**
- Kolay erişebilirlik için **Açılır Katlanır Teleskobik Kol**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde:	Elektro Statik Boyanmış Çelik Gövde
Fiber Tepsi Kapasitesi:	4 Bobin
Pompa:	Sonsuz Tip, Çelik Rotor, İçi Kauçuk Kaplı Çelik Stator
Pompalama Kapasitesi:	10-25 Kg/Dakika, Elektronik Ayarlı
Pompalama Kontrolü:	Otomatik ve Manuel Start/Stop
Pompalama Basıncı:	35 Bar
Hava Tüketimi ve Kontrolü:	Max. 25 Litre/Saniye, Basınç Regülatör Kontrollü
Çalışma Gerilim İhtiyacı:	380 V, 50 Hertz
Pompa Motoru:	2,2 kW, 1.400 Devir/Dakika
Vibrasyon Motoru:	0,18 kW, 3.000 Devir/Dakika
Ana Güç Kablosu:	5x4mm ² TTR Kablo
Kablolu Uzatan Kumanda:	Pompa, Vibrasyon, Hareket Kontrolü (Güvenlik için 24 V)
Pnömatik Kumanda:	Pompa Kontrolü
Pompalama Hortumu:	Yüksek Basınca Dayanımlı, Çap:34 mm, Uzunluk 905 cm
Bunker Kapasitesi:	250 lt
Yerden Yükseklik (Gövde):	100 cm
Yerden Yükseklik (Kollu):	255 cm
Kol Boyu:	400 cm, 250 cm
Boyutlar:	Y:255cm x E:95cm x B:130cm
Ağırlık:	350 Kg
Ek Özellikler:	(ERMS) Elektrikli Rayda Dolaşım Sistemi (CFPS) Harç Akım Önleme Sistemi (WRCS) Kablolu Uzaktan Kumanda Sistemi (PCS) Pnömatik Kumanda Sistemi (EPS) Motor Koruma Sistemi

(* Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic., makinalar ve özellikler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkı saklı tutar.

Detaylı bilgi için:

Miksermak Mikser Spray ve Üretim Makinaları San. Ve Tic. Abidin BAYAZITOĞLU Adres : 4. Esensehir Mah. Hidayet Sok. No:7 Y.Dudullu / Umraniye İstanbul, Türkiye	Telefon : +90 (216) 313 49 06 +90 (216) 313 49 08 Faks : +90 (216) 313 48 92 E-mail : info@miksermak.com Web : http://www.miksermak.com
---	--